



Legende Allgemein

Legende - Wände

- Mauerwerk - Kalksandstein
- Stahlbeton - Halb - Fertigteilwerk
- Stahlbeton - Ortbeton
- Trockenbau
- Keller - Trennwand

Geltungslinien

- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Baulinie
- Abgrenzung baulicher Nutzung
- Umgrenz der Flächen für Ga/SP/CP
- Vorhandenes Gelände
- Neues Gelände

Durchbrüche

- BD = Bodendurchbruch
- DD = Deckendurchbruch
- WD = Wanddurchbruch
- WS = Wandschlitz
- BS = Bodenschlitz
- DS = Deckenschlitz

Abkürzungen / Symbole

- | | |
|---|---|
| Fenster
BRH = Brüstungshöhe
GR = Gurtrollen
Pos = Position
ROL = Rollladen
JAL = Jalousie | Fußboden
RFB = Rohfußboden
FFB = Fertigfußboden |
| Verschiedenes
UKD = unter Kante Decke
GOK = Gelände Oberkante
OK/UK = Oberkante / Unterkante
AK = Außenkante
S (Nr) = Schacht Nummer
uBP1 = unter Bodenplatte
UZ = Unterzug
Entl.ü.D. = Entlüftung über Dach | Symbole
 Übergabest. - Heizung - Wasser
 Elektroverteiler
 Lüfter
 Bewegungsfläche Rollstuhl Ø 1,50m |

Türen

- T30 = feuerhemmend
- T90 = feuerbeständig
- DS = Dichtschließen, selbstschließend
- RS = rauchdicht, selbstschließend
- D = Dichtschließen

Entwässerung

- Entlassung nach Angabe der Baulinien. Alle Leitungen nach DIN 1986 verlegt! Gefälle min. 1,0% / max. 5,0%. Die Höhen der Schächte müssen vor Ort überprüft u. ggf. an die Höhe der vorh. und gepl. Anschlußstutzen angepasst werden.
- Regenwasserleitung
 - Schmutzwasserleitung
 - RR Regenfallrohr
 - Mischwasserleitung

Hinweise:

Elektroninstallation innerhalb Brand- oder Wohnungstrennwand darf nicht gegenüberliegend ausgeführt werden! HLS-Installation innerhalb Brand- oder Wohnungstrennwand nicht zulässig!

Die **STATIKPLANUNG** ist bei der Ausführung zu beachten. Einbau von **FUGENBÄNDERN** werden entsprechend Fachplanung bzw. nach Einbauhinweisen vom Hersteller eingebaut.

VORABZUG

Nordpfeil

