














## Legende Allgemein



Mauerwerk - Kalksandstein Stahlbeton - Halb - Fertigteilwerk Stahlbeton - Ortbeton

Trockenbau Keller - Trennwand

### Geltungslinien Nordpfeil

----- Grundstücksgrenze — Baugrenze

Abgrenzung baulicher Nutzung ----- Umgrenzug der Flächen für Ga/SP/CP Vorhandenes Gelände



## Durchbrüche

BD = Bodendurchbruch WD = Wanddurchbruch

DD = Deckendurchbruch WS = Wandschlitz DS = Deckenschlitz

### Abkürzungen / Symbole

BRH = Brüstungshöhe GR = Gurtroller Pos = Position ROL = Rollladen JAL = Jalousie

Verschiedenes

UKD = unter Kante Decke
GOK = Gelände Oberkante
OK/UK = Oberkante / Unterkante
AK = Außenkante
S (Nr) = Schacht Nummer
uBPI = unter Bodenplatte
UZ = Unterzug
Entl.ü.D. = Entlüftung über Dach

Ü Übergabest. - Heizung - Wasser E Elektroverteiler Bewegungsfläche Rollstuhl Ø 1,50m

RFB = Rohfußboden

FFB = Fertigfußboden

# T30 = feuerhemmend

T90 = feuerbeständig DS = Dichtschließend, selbstschließend

RS = rauchdicht, selbstschließend D = Dichtschließend

#### Entwässerung

Planverfasser: V. Stojanovic

---- Regenwasserleitung

Entwässerung nach Angabe der Bauleitung. Alle Leitungen nach DIN 1986 verlegt! Gefälle min. 1,0% / max. 5,0% Die Sohlhöhen der Schächte müssen vor Ort überprüft u. ggf. an die Höhe der vorh. und gepl. Anschlußstutzen angepasst werden.. RR Regenfallrohr Schmutzwasserleitung — · — Mischwasserleitung

#### Hinweise:

Elektroinstallation innerhalb Brand- oder Wohnungstrennwand darf nicht gegenüberliegend ausgeführt werden! HLS-Installation innerhalb Brand- oder Wohnungstrennwand nicht zulässig! Die <u>STATIKPLANUNG</u> ist bei der Ausführung zu beachten. Einbau von <u>FUGENBÄNDERN</u> werden entsprechend Fachplanung bzw. nach Einbauhinweisen vom Hersteller eingebaut.

Datum: 06.02.2025 Maßstab: 1:200