Legende Allgemein

Legende - Wände

- Mauerwerk - Kalksandstein
- Stahlbeton - Halb - Fertigteilwerk
- Stahlbeton - Ortbeton
- Trockenbau
- Keller - Trennwand

VORABZUG

Geltungslinien

- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Baulinie
- Abgrenzung baulicher Nutzung
- Umgrenzung der Flächen für Ga/SP/CP
- Vorhandenes Gelände
- Neues Gelände

Nordpfeil

Durchbrüche

- BD = Bodendurchbruch
- DD = Deckendurchbruch
- WD = Wanddurchbruch
- WS = Wandschlitz
- BS = Bodenschlitz
- DS = Deckenschlitz

Abkürzungen / Symbole

Fenster

BRH = Brüstungshöhe
GR = Gurtroller
Pos = Position
ROL = Rolladen
JAL = Jalousie

Fußboden

RFB = Rohfußboden
FFB = Fertigfußboden

Verschiedenes

UKD = unter Kante Decke
GOK = Gelände Oberkante
OK/UK = Oberkante / Unterkante
AK = Außenkante
S (Nr) = Schacht Nummer
uBPl = unter Bodenplatte
UZ = Unterzug
Entl.ü.D. = Entlüftung über Dach

Symbole

Ü — Übergabest. - Heizung - Wasser
E — Elektroverteiler
Lüfter
Bewegungsfläche Rollstuhl Ø 1,50m

Türen

T30 = feuerhemmend
T90 = feuerbeständig
DS = Dichtschließend, selbstschließend
RS = rauchdicht, selbstschließend
D = Dichtschließend

Entwässerung

Entwässerung nach Angabe der Bauleitung. Alle Leitungen nach DIN 1986 verlegt! Gefälle min. 1,0% / max. 5,0%
Die Sohlhöhen der Schächte müssen vor Ort überprüft u. ggf. an die Höhe der vorh. und gepl. Anschlußstutzen angepasst werden..

- Regenwasserleitung
- RR Regenfallrohr
- Schmutzwasserleitung
- Mischwasserleitung

Hinweise:

Elektroinstallation innerhalb Brand- oder Wohnungstrennwand darf nicht gegenüberliegend ausgeführt werden! HLS-Installation innerhalb Brand- oder Wohnungstrennwand nicht zulässig!

Die **STATIKPLANUNG** ist bei der Ausführung zu beachten.

Einbau von **FUGENBÄNDERN** werden entsprechend Fachplanung bzw. nach Einbauhinweisen vom Hersteller eingebaut.

TG/UG - Ludwigshafen-Rheingönheim, Hoher Weg			
Bauteil:	Detail Nr.: E1	Datum:	17.01.2025
Planverfasser: V. Stojanovic		Maßstab:	1:100

WERNER WOHNBAU … zum Glück!